

SPL

SPL MACHINERY CO.,LTD.

BLOWN FILM MACHINE SPL-55-P2D



SPECIFICATION

SUITABLE MATERIAL PP	FILM THICKNESS	0.030-0.10	mm
	FILM WIDTH	3"-12"	mm
	FILM OUTPUT	20-40	KG/H
EXTRUDER UNIT	SCREW DIAMETER	55	mm
	SCREW L/D RATIO	28:1	
	AUTO THERMO CONTROL	10	ZONES
	DRIVING MOTOR (INVERTER)	20	HP
DIE HEAD	DIE DIAMETER	100 x 2	mm
	COOLING BLOWER	1	HP
TAKE UP UNIT	TAKE UP ROLLER	15" x 2"	mm
	TAKE UP MOTOR (INVERTER)	1 x 2	HP
WINDING UNIT	ROLLER WIDTH	15"	mm
	WINDING WIDTH	12"	mm
	WINDING MOTOR (HP)	1 x 4	HP

** SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE FOR IMPROVEMENT

บริษัท เอส พี แอล แมชชีนเนอรี จำกัด | S P L MACHINERY CO., LTD.

สำนักงาน | 20/3 หมู่ที่ 3 ซ.วัดหลวงประชาปุระ ต.เพชรเกษม อ.ศรีษะเกษ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โรงงาน สาขาที่ 00001 | 45/2 หมู่ 1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร | 02-800-2546, 081-848-4830, 081-173-4128 แฟกซ์ | 02-800-2547

Head Office | 20/3 M.3 Soi Watluangprachaburana, Petchkasaem Rd, Nakornchaisri, Nakornprathom 73120 Thailand

Factory | 45/2 M.1 Salaya, Puttamonthon, Nakornprathom 73170 Thailand Tel | 02-800-2546, 081-848-4830, 081-173-4128 Fax | 02-800-2547

SPL
SPL MACHINERY CO.,LTD.

WWW.SPLMACHINERY.COM