

BLOWN FILM MACHINE

SPL-55G2D-16



SPECIFICATION

SUITABLE MATERIAL HDPE	FILM THICKNESS	0.008-0.08	mm
	FILM WIDTH	150-355	mm
	FILM OUTPUT	75	KG/H
EXTRUDER UNIT	SCREW DIAMETER	55	mm
	SCREW L/D RATIO	32 : 1	
	AUTO THERMO CONTROL	10	ZONES
	DRIVING MOTOR (INVERTER)	30	HP
DIE HEAD	DIE DIAMETER	60	mm
	COOLING BLOWER	5	HP
TAKE UP UNIT	TAKE UP ROLLER	400	mm
	TAKE UP MOTOR (INVERTER)	1	HP
WINDING UNIT	ROLLER WIDTH	400	mm
	WINDING WIDTH	150-355	mm
	WINDING MOTOR (SERVO)	750	WATT

** SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE FOR IMPROVEMENT

บริษัท เอส พี แอล แมชชีนเนอรี่ จำกัด | S P L MACHINERY CO., LTD.

สำนักงาน | 20/3 หมู่ที่ 3 ซ.วัดหลวงประชาบุรณะ ต.พระเกษม อ.ศรีษะทอง จ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงงาน สาขาที่ 00001 | 45/2 หมู่ 1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร | 02-800-2546, 081-848-4830, 081-173-4128 แฟกซ์ | 02-800-2547
Head Office | 20/3 M.3 Soi Watluangprachaburana, Petchkasaem Rd, Nakornchaisri, Nakornprathom 73120 Thailand
Factory | 45/2 M.1 Salaya, Puttamonthon, Nakornprathom 73170 Thailand Tel | 02-800-2546, 081-848-4830, 081-173-4128 Fax | 02-800-2547