

BLOWN FILM MACHINE

SPL-65GA-45



SPECIFICATION

SUITABLE MATERIAL HDPE	FILM THICKNESS	0.010-0.1	mm
	FILM WIDTH	500-1050	mm
	FILM OUTPUT	60-90	KG/H
EXTRUDER UNIT	SCREW DIAMETER	65	mm
	SCREW L/D RATIO	28 : 1	
	AUTO THERMO CONTROL	6	ZONES
	DRIVING MOTOR (INVERTER)	40	HP
DIE HEAD	DIE DIAMETER	120	mm
	COOLING BLOWER	7.5	HP
TAKE UP UNIT	TAKE UP ROLLER	1140	mm
	TAKE UP MOTOR (INVERTER)	2	HP
WINDING UNIT	ROLLER WIDTH	1140	mm
	WINDING WIDTH	1050	mm
	WINDING MOTOR (SERVO)	1500	WATT

** SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE FOR IMPROVEMENT

บริษัท เอส พี แอล แมชชีนเนอรี จำกัด | S P L MACHINERY CO., LTD.

สำนักงาน | 20/3 หมู่ที่ 3 เขตหลวงประจักษ์ศิลปาคม ถนนพหลโยธิน อ.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
 โรงงาน สาขาที่ 00001 | 45/2 หมู่ 1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร | 02-800-2546, 081-848-4830, 081-173-4128 แฟกซ์ | 02-800-2547
 Head Office | 20/3 M.3 Soi Watluangprachaburana, Petchkasaem Rd, Nakornchaisri, Nakornprathom 73120 Thailand
 Factory | 45/2 M.1 Salaya, Puttamonthon, Nakornprathom 73170 Thailand Tel | 02-800-2546, 081-848-4830, 081-173-4128 Fax | 02-800-2547